

ZAŠČITNA MREŽA 50 mm

TIP: 12/6 POLIETILEN Z UV ZAŠČITO – MREŽA PROTI GOLOBOM

VELIKOST ODPRTINE:	50 mm
GOSTOTA:	21,4 g/m ³
BARVA:	kamnita ali črna
NATEZNA TRDNOST VOZLA:	>10 kg
NATEZNA TRDNOST PRI RAZTEZANJU:	>15 %
NAJVIŠJA DOVOLJENA TEMPERATURA:	85 °C
UV ZAŠČITA:	2 %
OGNJEVARNOST:	5 % GP
Razred požarne zaščite:	UNI 9174 – RAZRED 1
	Primerljivo s:
	požarno zaščito UNI 13501:
	A2 (s1, d0); A2 (s2, d0); A2 (s3, d0);
	A2 (s1, d1); A2 (s2, d1); A2 (s3, d1);
	B (s1, d0); B (s2, d0); B (s1, d1); B (s2, d1);
NAJVIŠJA NATEZNA TRDNOST PRI UPORABI:	40 kg/m ²

POLIETILENSKA VLAKNA 12/6 Z UV ZAŠČITO

MATERIAL:	Visokogostotni polietilen (HDPE) + 2 % UV +5 % GP
RAZMERJE DOLŽINA/TEŽA:	2283 m/kg
TEŽA NA M ² :	22 g
ZVIJANJE:	190 zavojev na meter ±10 %
PREMER:	1 mm ±8 %
NATEZNA TRDNOST:	>12 kg
RAZTEGLJIVOST:	>150 %
TRDNOST:	>3 g/den

LEGEND UV STOPNJE ZAŠČITE:

HDPE – ZAŠČITA 45 kLy

HDPE + 1 % UV ZAŠČITA 360 kLy

HDPE + 2 % UV ZAŠČITA 540 kLy